

# SEMI PROFI 500-10-200 D 1121550237

Informační produktový list



## Mobilní pístový kompresor

**Klínovým řemenem**  
poháněný pístový kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 zvyšuje výkon a zajišťuje vysoký stupeň účinnosti.



## Velký ventilátor pro optimální chlazení.

**Mezichladič a dochlazovač** zajišťují rychlé ochlazení vyrobeného stl. vzduchu

**Dobře přístupné vypouštění kondenzátu pod vzdušníkem. Je možné snadno připojit odvaděč kondenzátu Ecomat**

# SEMI PROFI 500-10-200 D

## 1121550237

### Informační produktový list



#### Technické údaje

Číslo pol.	1121550237
Maximální výstupní tlak	10 bar
Nasávané množství	540 l/min
Dodávané množství	405 l/min
Počet otáček kompresoru	1170 min <sup>-1</sup>
Jmenovitý výkon hnacího motoru (V/Hz)	3 kW (400 V/50 Hz)
Okolní teplota min. / max.	+2 °C / +40 °C
Hlučnost (LPA1 – DIN 45635 T13)	95 dB(A)
Objem nádrže	200 l
Rozměry (Š x H x V)	1460 x 640 x 1140
Hmotnost	95 kg

#### Ostatní údaje

Záruka	24 měsíců
--------	-----------